

## Produktionsmittel

### Digitaldruck 1|2

#### Xerox Iridesse Production Press (Farbig)

Farben	6 Farben (CMYK + 2 Sonderfarben pro Durchgang)
Sonderfarben	Weiss, Gold, Silber, Lack und Pink
Maximales Papierformat	330 × 1200 mm
Maximales Druckformat	320 × 1180 mm
Papiergewicht	bis 400 g/m <sup>2</sup>

#### Konica Minolta Accurio Press C3070 (Farbig)

Maximalformat	330 × 1295 mm
Maximales Druckformat	320 × 1200 mm
Papiergewicht	bis 350 g/m <sup>2</sup>

#### Konica Minolta bizhub Press 1052e (Schwarz-Weiss)

Maximalformat	324 × 483 mm
Maximales Druckformat	314 × 473 mm
Papiergewicht	bis 300 g/m <sup>2</sup>

#### Xerox PrimeLink BS110 (Schwarz-Weiss)

Maximales Papierformat	330 × 488 mm
Maximales Druckformat	320 × 480 mm
Minimalformat	100 × 148 mm
Papiergewicht	bis 300 g/m <sup>2</sup>

#### Xerox AltaLink C8045 (Farbig)

Maximalpapierformat	320 × 483 mm
Minimalformat	89 × 98 mm
Papiergewicht	bis 300 g/m <sup>2</sup>

## Produktionsmittel

### Digitaldruck 2 | 2

#### Epson SureColor SC-R5000L (Latex)

Grossformatdrucker	6 Farben
Maximale Papierbreite	1626 mm
Maximale Druckbreite	1600 mm

#### Epson SureColor SC-S80600

Grossformatdrucker	10 Farben (9 Farben + Weiss oder Silber)
Maximale Papierbreite	1625 mm
Maximale Druckbreite	1600 mm

#### OCE Arizona 460 GT Flachbettdrucksystem

Farben	CMYK, Weiss-Druck und UV-Lack
<b>Feste Materialien</b>	
Druckformat	1200 × 2450 mm
Maximale Materialdicke	50 mm

#### Zünd ProCut Digital Cutter S3L-1600

Funktion	schneiden, fräsen und rillen
Arbeitsfläche	1630 × 1800 mm
Maximale Materialdicke	16 mm (Materialabhängig)

#### Mistral 1650-65" Kaltlaminage

Maximale Rollenbreite	1650 mm
-----------------------	---------

#### GMP EXCELAM-Plus 1080RMS (Heisslaminage)

Maximale Rollenbreite	1040 mm
-----------------------	---------